

Моторное масло RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 10W40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1162100-001



4 литра

Артикул:
1162100-004



10 литров

Артикул:
1162100-010



20 литров

Артикул:
1162100-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162100-B20



60 литров

Артикул:
1162100-060



208 литров

Артикул:
1162100-208



1000 литров

Артикул:
1162100-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|-----------------|
| API | CF, CI-4 | |
| ACEA | B4, E7 | |
| Соответствует требованиям | DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA | |
| Подходит для | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar | |
| Плотность при 20°C | 866 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 13.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 92 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 151 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6470 мПа*с | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 214 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.3 %wt. | DIN 51575 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1162100-001-01-999 | |
| | 1162100-001-06-999 | |
| 4 литра | 1162100-004-01-999 | |
| 10 литров | 1162100-010-01-999 | |
| 20 литров | 1162100-020-01-999 | |
| 60 литров | 1162100-060-01-999 | |
| 208 литров | 1162100-208-01-999 | |