

Моторное масло RAVENOL Marine 1640 40 TBN16

Вязкость: 40W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163021-001
Артикул:
1163021-001-01-999



4 литра

Артикул:
1163021-004
Артикул:
1163021-004-01-999



10 литров

Артикул:
1163021-010



20 литров

Артикул:
1163021-020
Артикул:
1163021-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1163021-B20



60 литров

Артикул:
1163021-060
Артикул:
1163021-060-01-999



208 литров

Артикул:
1163021-208
Артикул:
1163021-208-01-999



1000 литров

Артикул:
1163021-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Соответствует спецификациям	SAE 40	
Плотность при 20°C	893 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	146 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	268 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	17.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	2.21 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163021-001-06-999	
10 литров	1163021-010-01-999	