



Купить

Магазины рядом

 Артикул: 1111136-004
 Код поиска: 4014835790193

3176 р.

1 л

4 л

5 л

10 л

20 л

60 л

208 л

 Страница продукта на ravenol.de

VST SAE 5W-40

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Официальная лицензия:

#API SN

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SN #SAE 5W-40

Одобрено производителем техники:

#BMW Longlife-01 #MB 229.5 #Porsche A40 #Renault RN 0700 #Renault RN0710 #VW Group 502 00 #VW Group 505 00

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-10725 (Fiat 9.55535-GH2 и Fiat 9.55535-Z2) #Chrysler MS-12991 (заменяет MS-10896) #Chrysler MS-10850 #MB 229.3 #MB 226.5 #Opel/GM GM-LL-B-025 #PSA B71 2296

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #ПАО #ПАО #полиальфаолефины #настоящая синтетика #5W40

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. В рецептуре не используются модификаторы вязкости. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту двигателя и увеличить интервалы замены масла. Технология USVO® позволяет избежать потери на сдвиге в течение всего интервала замены и обеспечить устойчивость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания быстрее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом двигатель чистым и его производительность

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 содержит в своем составе вольфрам, что значительно сглаживает структуру поверхности в двигателе, снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 - универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности

Применение VST SAE 5W-40 обеспечивает:

- Экономии топлива за счет легкотекучих свойств
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Чистоту катализаторов
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Защиту от износа
- Защиту от образования нагара и отложений
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Низкую испаряемость

Правила промывки при переходе на RAVENOL



Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	847	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	85,1	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,8	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	4 200	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	16 860	ASTM D4684
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	7,4	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	10,5	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,05	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1111136-001-01-999 / 4014835790117
4 л: 1111136-004-01-999 / 4014835790193
5 л: 1111136-005-01-999 / 4014835790155
10 л: 1111136-010-01-998 / 4014835798540
20 л: 1111136-020-01-888 / 4014835790223
60 л: 1111136-060-01-887 / 4014835790131
208 л: 1111136-208-01-887 / 4014835798502

Снятые с производства продукты

1 л: 1111136-001-01-998 /
4 л: 1111136-004-01-998 /
5 л: 1111136-005-01-A1R / 4014835851719
5 л: 1111136-005-01-998 /
20 л: 1111136-020-01-998 / 4014835798526
20 л: 1111136-020-01-887 /

Равенол Руссланд © 2013-19

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

[Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

[Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

[Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

[Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата



Номер сертификата



Номер сертификата



Политика в области

соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

качества и экологии