

# Моторное масло RAVENOL Super Truck 30

Вязкость: 30W

Минеральное



**20 литров**

Артикул:  
**1123720-020**



**20 литров, эcobox**

Артикул:  
**1123720-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1123720-060**  
Артикул:  
1123720-060-01-999



**208 литров**

Артикул:  
**1123720-208**  
Артикул:  
1123720-208-01-999



**1000 литров**

Артикул:  
**1123720-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Плотность при 20°C	882.9 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	112.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	99	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1123720-020-01-999	
208 литров	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787