www.ravenol.ru

Масло для 2T снегоходов RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минеральное

1 литр

Артикул:
1153310-001
Артикул:
1153310-001-01-999
Штрих-код:
4014835729513

4 литра

Артикул:
1153310-004
Артикул:
1153310-004-01-999
Штрих-код:
4014835729599

10 литров

Артикул:
1153310-010

20 литров

Артикул:
1153310-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1153310-B20
Артикул:
1153310-B20-01-888
Штрих-код:
4014835781023

60 литров

Артикул:
1153310-060
Артикул:
1153310-060-01-999
Штрих-код:
4014835729568

208 литров

Артикул:
1153310-208

1000 литров

Артикул:
1153310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных снегоходов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Минеральное моторное масло RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных снегоходов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Следует обращать внимание, что в случае применения RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt в инжекторных системах впрыска, температура применения ограничивается температурой покачивания инжекторным насосом в приделах -20 С.

Для применения при более низких температурах следует применять синтетические масла RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Vollsynth. 2-Takt или предварительной разбавлять бензином, при этом учитывая изменение необходимой концентрации.

Применение **SNOWMOBILES Mineral 2-Takt** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования
- Отличную защиту от износа

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Соответствует требованиям	Arctic	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB	
Подходит для	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	872 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	100 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153310-001-01-100 1153310-001-06-999	4014835638716 2200000020765
10 литров	1153310-010-01-999	
20 литров	1153310-020-01-888 1153310-020-01-999	
208 литров	1153310-208-01-999	