www.ravenol.ru

Жидкость гидроусилителя RAVENOL Hydraulik PSF

Синтетическое

1 литр

Артикул:
1181000-001
Артикул:
1181000-001-01-999
Штрих-код:
4014835736313

4 литра

Артикул:
1181000-004
Артикул:
1181000-004-01-999
Штрих-код:
4014835736399

10 литров

Артикул:
1181000-010

20 литров

Артикул:
1181000-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1181000-B20
Артикул:
1181000-B20-01-888

60 литров

Артикул:
1181000-060

208 литров

Артикул:
1181000-208
Артикул:
1181000-208-01-999
Штрих-код:
4014835736382

1000 литров

Артикул:
1181000-700

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid – синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля. Гарантирует оптимальную силовую передачу.

Разработано на основе высококачественного базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивает бесперебойную работу гидравлической системы.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid - гидравлическая жидкость для применения в гидроусилителях рулевого управления современных автомобилей.

Применение **Hydraulik PSF Fluid** обеспечивает:

- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Защиту от пенообразования
- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Honda PSF-S, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi DIAMOND PSF-2M, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH	
Подходит для	PSA 4007	
Плотность при 20°C	847 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	34.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	12800 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	211 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Chrysler
5142893AA, 68218064AB, 68234631AA, 4883077, 68218064AC, 68234631GA

FEBI
14738, 29738

General Motors
93602696, 93740316

Honda
0828499901HC, 082069002A, 0828499902HE, 82069002, 08285P9901ZT1, 0820899961HE, 0828499901HA, 0828499901HB, 0820899962, 0828199950, 0828499901HE, 08285P9901ZY1, 0820899961, 0828499901HEUA, 0828499904

Hyundai Motor
0310000100, 310000100, 310000110

Mitsubishi
KLF5M00001, 4039645, 4421644, MZ320095

Mopar
5166226AA

Nissan
KLE5000001, 999MPAG000P, KLF5200001, KE90999931R, K0515YA000, KE90999931, KLF4000001, KLF5000001,

KLF5000004, KLF2000004

PSA Peugeot Citroen
9735EX, 9735EJ

SWAG
30914738, 30929738

SsangYong
0000000484, 0000000321

Suzuki
9900022760000, 9900022760

Toyota
0888601005

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1181000-001-01-000 1181000-001-01-999-1 1181000-001-06-999	4014835646919 2200000036070
10 литров	1181000-010-01-999	
20 литров	1181000-020-01-999	
20 литров, ecobox	1181000-B20-01-888	
60 литров	1181000-060-01-999	
208 литров	1181000-208-01-999	
208 литров	1181000-208-01-000	2200000048233 4014835646988