

# Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Синтетическое



#### 1 литр

Артикул: 1211115-001 Артикул: 1211115-001-01-999 Штрих-код: 4014835718814



#### 4 литра

Артикул:

**1211115-004** Артикул: 1211115-004-01-999 Штрих-код: 4014835718890



## 10 литров

Артикул: **1211115-010** 



### 20 литров, есовох

Артикул: **1211115-B20** Артикул: 1211115-B20-01-888 Штрих-код: 4014835785724



## 60 литров

Артикул: **1211115-060** 



# 60 литров, принтованная бочка

**1211115-D60** Артикул: 1211115-D60-01-888 Штрих-код: 4014835718838

Артикул:



## 208 литров

Артикул: **1211115-208** 



# 208 литров, принтованная бочка

Артикул: **1211115-D28** 

#### 1000 литров



Артикул: **1211115-700** 

Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid - синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирует бесперебойную работу АКПП и обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Специальная жидкость для шестиступенчатой АКПП фирмы Jatco JF613E, устанавливаемой на автомобили Mitsubishi Outlander (код АКПП F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (код АКПП RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (код АКПП AJ0), семиступенчатой АКПП фирмы Jatco JR710E / JR711E, устанавливаемой на автомобилях Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (код АКПП RE7R01A / RE7R01B).

## Применение RAVENOL ATF Type J2/S Fluid обеспечивает

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

# Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Плотность при 20°C	838 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги ОЕМ

## Mitsubishi

MZ320728, KE90899930UK, KE90899930RV, KE90899930, KE90899930BE, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

### Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KLE2300020, KE90899932, KE90899932R, 999MPMTS00P, 999MPMAT00S, KLE2SN00A1, KLE2S6A012, KLE2S05321, KLE2400020, KE90899933, KE90899933R, KLE2300002, KLE230000201, KLE2400H02, KLE2400102, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2700002EU, KLE2400002

# Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211115-001-01-000	4014835713314
	1211115-001-06-999	220000031136
10 литров	1211115-010-01-999	
60 литров	1211115-060-01-999	
208 литров	1211115-208-01-999	