

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 80 GL-5

Вязкость: 80W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223201-001



4 литра

Артикул:
1223201-004



10 литров

Артикул:
1223201-010



20 литров

Артикул:
1223201-020



20 литров, esobox

Артикул:
1223201-B20



60 литров

Артикул:
1223201-060



208 литров

Артикул:
1223201-208



1000 литров

Артикул:
1223201-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| API | GL-5 | |
| Соответствует требованиям | DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, VOLVO 97313, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B | |
| Плотность при 20°C | 882 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 130.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 222 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b | ASTM D130 |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C | 60.100 mPa*s | ASTM D2983 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1223201-001-01-999 | |
| | 1223201-001-06-999 | |
| 4 литра | 1223201-004-01-999 | |
| 10 литров | 1223201-010-01-999 | |
| 20 литров | 1223201-020-01-999 | |
| 20 литров, есовох | 1223201-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1223201-060-01-999 | |
| 208 литров | 1223201-208-01-999 | |