

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP)

Вязкость: 15

Минеральное



1 литр

Артикул:
1323102-001
Артикул:
1323102-001-01-999



5 литров

Артикул:
1323102-005
Артикул:
1323102-005-01-999



20 литров

Артикул:
1323102-020
Артикул:
1323102-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1323102-B20



60 литров

Артикул:
1323102-060
Артикул:
1323102-060-01-999



208 литров

Артикул:
1323102-208
Артикул:
1323102-208-01-999



1000 литров

Артикул:
1323102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HL, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Metso	
Плотность при 20°C	837 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	3.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	15 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	186 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Volvo

21732287, 3809447, 22618337

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323102-001-06-999	