

# Жидкость калибровочная RAVENOL Calibration Fluid



## 1 литр

Артикул:  
**1350130-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1350130-020**  
Артикул:  
1350130-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835762527



## 20 литров, есовох

Артикул:  
**1350130-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1350130-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1350130-208**

**RAVENOL Calibration Fluid** - жидкость для калибровки дизельной топливной аппаратуры, которая представляет собой смесь маловязких минеральных масел и специальных присадок, обеспечивающих улучшение окислительной стабильности, защиты от коррозии и проводимости, что способствует снижению износа. Применяется как антикоррозионное масло для консервации топливной системы.

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Соответствует спецификациям	ISO 4113, SAE J 967D	
Плотность при 20°C	823 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 40°C	2.53 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Щёлочное число	0.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Температура вспышки (PM)	120 °C	DIN EN ISO 2719

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1350130-208-01-999	