www.ravenol.ru

Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate (концентрат)

1.5 литра

Артикул:
1410120-150
Артикул:
1410120-150-01-999
Штрих-код:
4014835755611

5 литров

Артикул:
1410120-005
Артикул:
1410120-005-01-999
Штрих-код:
4014835755659

10 литров

Артикул:
1410120-010

20 литров

Артикул:
1410120-020
Артикул:
1410120-020-01-999
Штрих-код:
4014835755628

20 литров, ecobox

Артикул:
1410120-B20

60 литров

Артикул:
1410120-060
Артикул:
1410120-060-01-999
Штрих-код:
4014835755666

208 литров

Артикул:
1410120-208
Артикул:
1410120-208-01-999
Штрих-код:
4014835755680

1000 литров

Артикул:
1410120-700

RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate – концентрированный антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT для

систем охлаждения двигателей автомобилей Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM. Не содержит амины и фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Антифриз окрашен в синий цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 может применяться в автомобилях Volkswagen, Audi, Saab, Renault, Porsche, Opel, Lnad Rover, Jaguar, John Deer, Daf, Ford, Honda, BMW, Mercedes-Benz, MAN и других.

Концентрат антифриза RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate не следует применять в неразбавленном виде, так как температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15°C, однако при добавлении 20% воды температура замерзания резко понижается до -65°C.

Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.

Пропорции разбавления и температура замерзания:

Температура защиты до °C	% антифриза	% воды
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%
-50°C	60%	40%

Применение RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate обеспечивает

- Отличное использование в чугунных, алюминиевых (а также состоящих из сплавов этих двух металлов) двигателях, и в радиаторах из алюминиевых и медных сплавов
- Хороший запас щелочности
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах
- Защиту от коррозии и кавитации

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D3306, D4340, D4985	
Соответствует требованиям	DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C	
Подходит для	DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW	
Плотность при 20°C	1130 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Щелочное число	15 мг KOH/г	ASTM D1120
Температура кипения	160 °C	ASTM D1121
Содержание воды	5 %	ASTM D1123
Температура воспламенения	100 °C	DIN 51758
Температура замерзания (50 % раствор)	-37 °C	ASTM D1177
Показатель pH (50% антифриза/50% воды)	7,0 - 8,0	ASTM D1287

Аналоги OEM

Alpine
101711, 0101711, 101712, 0101712, 101713, 0101713, 0101714, 101714, 101715, 0101715

BMW
83199407454, 83199401739, 83512355296, 83600005416, 83195A1E3B6, 83512355290, 83192211195, 83192211913, 83192218348, 81229407454, 83192211191, 83192211914, 83519401739, 81229407755, 83192211194, 83192211358, 81229407181, 81229407454S3, 81222211191, 81229401240, 81229401241, 83192179987, 81229407454S1, 83519407862, 81229407454S4, 81222211192, 83192211192, 81229400158, 81229407454S2, 83192304068, 83512355291, 81229407455, 81229407456, 83192304069, 83512355293, 83192211193

FEBI
01089, 22268, 05011, 22270

Ford
1047035

General Motors
93742646, 93740140, 93170402, 10953031, 19261992, 88862172, 1000953031, 19242091, 93742647, 93740141,

12378562, 93165162, 12378560, 105034, 01052753, 21030365, 123779912, 88862171, 21031164, 12377912, 97720649, 310317003, 310319009, 1052103, 01052103, 88863334, 88862642, 12377912F, 400131397, 12346290, 10953464, 10101, 88863342, 93165619, 9163329, 9163330, 93165620, 105032, 01052754, 21030856, 21031328, 88862160, 12378561, 12378512, 12377963, 10125, 10953527, 12378512F

Honda
08CLAE020S0, 08CLAG026L2

Land Rover
PDA500300

Mercedes-Benz
A989082510, A000989082510, A990989280020, A000989082523, A000989082522, A000989082520, A0009892125, A000989082521, A990989280021, A000989082513, A990989280023, A990989280022

SAAB
12799124

SsangYong
0000000294

Subaru
K0679GA102, 000016218

Toyota
0888980260, 0888980270

Volkswagen Group
G011A8CA1, G0011V8, G0011V8A, G0011V8A1, G001005, G00110032, G001100, G011A8CB1, G011A8CC1, G011V8BA1, G011V8BA4, G011A8CA1S1, G011A8CA1S2, G0011V8A8, G011A8CA1S3, G011A8CA8, G011V8BA8, G011A8CA9, G011V8BA9

Volvo
31439720, 9437650, 31319599, 31319600, 31338284, 31439721, 9437651, 9437652

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1.5 литра	1410120-150-01-000	4014835320604 2200000020741 2200000022172
5 литров	1410120-005-01-000	4014835321359 2200000018762
60 литров	1410120-060-01-000	4014835681569 2200000022721 2200000032980
208 литров	1410120-208-01-000	4014835681583 2200000048608